KUPAX01KUO1Y

Krajský úřad Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Číslo jednací: KUPA-11600/2026-9
Spisová značka: KUPA-11600/2026 OŽPZ OOOOH
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rybárik
Telefon: 466026521
E-mail: tomas.rybarik@pardubickykraj.cz

Datum: 10.11.2026

Ing. Radek Píša, s.r.o.
Konečná 2770
530 02 Pardubice

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „Krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) a ust. § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“) a **mění** souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona

rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší

vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem

- 5.14. Obalovny živičných směsí, mísírny živic, recyklace živičných povrchů anebo zpracování nebo nakládání s živicemi s výjimkou konečného nanášení na vozovku,

provozovatele **AHM s.r.o.,**
Lupenice 51,
517 41 Lupenice,
IČ 038 77 795,

provozovna AHM s.r.o.,
Obalovna živičných směsí Třebovice,
561 24 Třebovice,

s názvem zdroje „**Obalovna Třebovice**“,
s umístěním na p. č. 1955/1, 1955/2, 503/5, 504/2 v k. ú. Třebovice,

vydané podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí pod č. j. KrÚ 56007/2016/OŽPZ/RY ze dne 20. 7. 2016 tak, že:

text výroku rozhodnutí a podmínek pro provoz zdroje, znějící:

...
podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona

vydává povolení

provozu pro zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona pod kódem 5.14. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů,

provozovatele ***AHM s.r.o.,***
Žižkova tř. 132/1/1,
370 01 České Budějovice,
IČ: 038 77 795,

provozovna: AHM s.r.o.,
Obalovna živičných směsí Třebovice,
561 24 Třebovice,

*název zdroje: „**Obalovna Třebovice**“,*
s umístěním: st. p. č. 1955, 1956, p. p. č. 503/5 v k. ú. Třebovice.

Předmětem povolení je:
obalovna věžového typu

Ammann U 160 (Ammann Uniglobe 160),
výrobce Ammann Schweiz AG
s projektovanou kapacitou výroby 160 tun živičných směsí/hod,

kterou tvoří:

- ***sušící pec kameniva (horizontální sušící buben obalovny T2290)** s hořákem obalovací pece typu MIB - 501 na zemní plyn se jmenovitým výkonem 15,5 MW, mezizásobník a váha kameniva, korečkový elevátor ze sušícího bubnu k horkému třídění,*
- ***odprašovací filtrační zařízení AFA 48** s celkem 440 kapsovými látkovými filtry o ploše 737 m^2 s regenerací prováděnou účinkem zpětného proplachu vzduchem, vracením odloučeného prachu z výsypky šnekovým dopravníkem do výroby a odtahem filtrované vzdušniny do ocelového komína o výšce 10m a průměru 1120 mm,*
- ***filerové hospodářství** (jemné mletý vápenec a kamenná moučka, zachycená na filtru se suchého odprášení při sušení kameniva), doprava fileru a váha fileru,*
- ***dávkování granulátu** (vláknitých přísad do míchačky) se šnekovým dopravníkem k váze a odlučovacím cyklonem (prachotěsnými dopravními cestami),*
- ***míchací věže Uniglobe 106/5/56 t** s elevátorem, třídičem (vibračními síty), komorami jednotlivých frakcí a váhou, dávkováním asfaltu, fileru a dalších aditiv ke kamenivu,*
- ***expediční silo 50/2 horkého kameniva** (dvě komory o obsahu 21 tun a 5 tun),*
- ***asfaltové hospodářství – vertikální zásobník\y V60,** potrubní rozvody a váha asfaltu **s** ohřevem asfaltu zajišťovaným elektricky - automaticky řízenou vyhřívací jednotkou,*
- *skládkami kameniva včetně manipulačních ploch,*

s výrobou v navazujících procesech:

- *dávkováni jednotlivých frakcí kameniva dle požadované receptury (studené dávkování),*
- *dávkování drcené asfaltové recykláže,*
- *sušení a ohřev kameniva na teplotu cca 180 ºC v sušícím bubnu*
- *vážení vysušeného kameniva a třídění do frakcí,*
- *dávkování asfaltu a fileru do míchané směsi,*
- *skladování hotové směsi v horkých zásobnících před distribucí.*

Nedílnou součástí tohoto povolení je provozní řád, povolení se vydává za těchto podmínek:

- *provozovatel bude v rámci provozu dodržovat podmínky, uvedené v platném provozním řádu, který je součástí tohoto rozhodnutí – jedná se o dokument s názvem: „**PROVOZNÍ ŘÁD** pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší – **OBALOVNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ**, umístěný v provozovně **TŘEBOVICE** provozovatele **AHM S.R.O.**“, zpracovaném Ing. Martinem*

Řezníčkem z firmy ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice a předloženém ing. Ivo Mutshamem – jednatelem společnosti,

- *provozovatel povede provozní evidenci a bude oznamovat změny podmínek provozování zdroje s dopadem na ochranu ovzduší příslušným orgánům ochrany ovzduší do 15 dnů od vzniku těchto skutečností,*
- *nastanou-li změny v provozu zdroje nebo jiné závažné okolnosti dotýkající se vlivu zdroje na znečišťování ovzduší, provozovatel předloží návrh změny provozního řádu obalovny na Krajský úřad Pardubického kraje, nejpozději do 60 - ti dnů od data jejich vzniku, a to jako součást žádosti o vydání nového povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona,*
- *provozovatel bude při provozu na výstupu vzdušniny za sušícím bubnem s filtračním odprašovacím zařízením dodržovat specifické emisní limity, které stanoví vyhláška **č. 415/2012 Sb**., **příloha č. 8**: Podmínky provozu pro ostatní stacionární zdroje, **část II**: Specifické emisní limity a technické podmínky provozu, **bod 4.6**. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů,*
- *provozovatel bude **zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší** jednorázovým měřením emisí prostřednictvím autorizované osoby podle § 32 odst. 1 zákona v intervalu **jedenkrát za 1 kalendářní rok**, a to pro látky, pro něž jsou stanoveny specifické emisní limity vyhláškou č. 415/2012 Sb.:*
  - *tuhé znečišťující látky (TZL)**,***
  - *oxidy dusíku (NO_x),*
  - *oxid uhelnatý (CO),*
- *pro zjišťování úrovně znečišťování ovzduší výpočtem u znečišťujících látek se použijí emisní faktory z aktuálního protokolu o autorizovaném měření (hodnoty měrné výrobní emise),*
- ***zajistí nejpozději do třech měsíců** od uvedení zdroje znečisťování do provozu provedení jednorázového **měření emisí** k doložení schopnosti zařízení plnit specifické emisní limity, stanovené vyhláškou č. 415/2012 Sb.**,***
- *předloží do 3 měsíců od data měření protokol z autorizovaného měření emisí na ČIŽP OI Hradec Králové a Krajský úřad Pardubického kraje,*

…

nahrazuje textem:

...
podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) platného znění zákona

vydává povolení

zdroje zařazeného krajským úřadem v souladu s § 4a odst. 4 zákona mezi zdroje vyjmenované podle přílohy č. 2 zákona pod kódem 5.14. Obalovny živičných směsí, mísírny živic, recyklace živičných povrchů anebo zpracování nebo nakládání s živicemi s výjimkou konečného nanášení na vozovku,

provozovatele **AHM s.r.o.,**
Lupenice 51,
517 41 Lupenice,
IČ 038 77 795,

provozovna AHM s.r.o.,
Obalovna živičných směsí Třebovice,
561 24 Třebovice,

s názvem zdroje „**Obalovna Třebovice**“,
s umístěním na p. č. 1955/1, 1955/2, 503/5, 504/2 v k. ú. Třebovice.

Předmětem povolení je obalovna živičných směsí věžového typu **Ammann U 160 (Ammann Uniglobe 160),** výrobce Ammann Schweiz AG s projektovanou kapacitou výroby 160 tun živičných směsí/hod,

jejíž součástí jsou:

- **sušící pec kameniva (horizontální sušící buben obalovny T2290)** s hořákem obalovací pece typu MIB - 501 na zemní plyn se jmenovitým výkonem 15,5 MW, mezizásobník a váha kameniva, korečkový elevátor ze sušícího bubnu k horkému třídění,
- **odprašovací filtrační zařízení AFA 48** s celkem 440 kapsovými látkovými filtry o ploše 737 m^2 s regenerací prováděnou účinkem zpětného proplachu vzduchem, vracením odloučeného prachu z výsypky šnekovým dopravníkem do výroby a odtahem filtrované vzdušniny do ocelového komína o výšce 10 m a průměru 1120 mm,
- **filerové hospodářství** (jemné mletý vápenec a kamenná moučka, zachycená na filtru se suchého odprášení při sušení kameniva), doprava fileru a váha fileru,
- **dávkování granulátu** (vláknitých přísad do míchačky) se šnekovým dopravníkem k váze a odlučovacím cyklonem (prachotěsnými dopravními cestami),
- **míchací věž Uniglobe 106/5/56t** s elevátorem, třídičem (vibračními síty), komorami jednotlivých frakcí a váhou, dávkováním asfaltu, fileru a dalších aditiv ke kamenivu,
- **expediční silo 50/2 horkého kameniva** (dvě komory o obsahu 21 tun a 5 tun),
- **asfaltové hospodářství – vertikální zásobník\y V60,** potrubní rozvody a váha asfaltu **s** ohřevem asfaltu zajišťovaným elektricky - automaticky řízenou vyhřívací jednotkou,
- skládky kameniva včetně manipulačních ploch,

s výrobou v navazujících procesech:

- dávkováni jednotlivých frakcí kameniva dle požadované receptury (studené dávkování),
- dávkování drcené asfaltové recykláže,
- sušení a ohřev kameniva na teplotu cca 180 ºC v sušícím bubnu
- vážení vysušeného kameniva a třídění do frakcí,
- dávkování asfaltu a fileru do míchané směsi,
- skladování hotové směsi v horkých zásobnících před distribucí.

Povolení se vydává za těchto podmínek:

1) Provozovatel bude provádět výrobcem předepsanou, pravidelnou servisní kontrolu a údržbu. Doklady o těchto kontrolách bude zakládat jako součást provozní evidence.
2) Provozovatel zdroje bude oznamovat změny podmínek provozování zdroje s dopadem na ochranu ovzduší (mj. zahájení a trvalé ukončení provozu) příslušným orgánům ochrany ovzduší, a to do 15 dnů od vzniku těchto skutečností.
3) Provozovatel bude na výduchu z obalovny (na výstupním potrubí - na komínu) v pravidelných intervalech provádět jednorázové měření emisí.
4) Provozovatel bude pro potřeby ohlašování vyhodnocení souhrnné provozní evidence do ISPOP provádět zjišťování úrovně znečišťování výpočtem jako součin měrné výrobní emise stanovené jednorázovým autorizovaným měřením a příslušné vztažné veličiny.
5) Provozovatel bude při provozu obalovny dodržovat provozní řád a podmínky k omezování emisí tuhých látek a pachově postižitelných látek v něm uvedené. Provozovatel bude provádět pravidelný úklid a čištění pracovních ploch od úkrapů a rozsyspaného asfaltového materiálu.
6) Provozovatel bude nepřetržitě průběžně sledovat a zaznamenávat provozní parametr pro kontrolu správné funkce technologie ke snižování emisí takto:
   U koncového odprašovací filtrační zařízení AFA 48 bude při provozu pro kontrolu správné funkce tkaninových filtrů nepřetržitě snímačem sledována a zaznamenávána **tlaková diference**, požadované rozmezí je stanoveno **na rozsah 200 Pa - 1500 Pa** s tím, že v běžném provozu se tyto hodnoty pohybují nejčastěji kolem hodnoty 600 Pa, výchylka z požadovaného rozmezí 200 Pa - 1500 Pa bude signalizována jako poruchový stav, v takovém případě je povoleno pouze dokončit zpracování materiálu, který je v technologické lince (sušáku kameniva) a provozovatel je povinen obalovnu zastavit a učinit opatření k odstranění poruchy, záznam bude prováděn **snímačem diferenčního tlaku Comet U6841**, naměřené tlakové ztráty budou zaznamenávány **v intervalu 30 minut.**

Nedílnou součástí tohoto povolení provozu je aktualizovaný provozní řád s názvem: „**OBALOVNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ** v provozovně **TŘEBOVICE** provozovatele **AHM S.R.O**.“, vypracovaný 25. 5. 2026, společností Ing. Radek Píša, s.r.o., Konečná 2772, 530 02 Pardubice.

Jediným účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je společnost AHM s.r.o. se sídlem Lupenice 51, 517 41 Lupenice, IČ 038 77 795, zastoupená společností Ing. Radek Píša, s.r.o., se sídlem Konečná 2770, 530 02 Pardubice, IČ 288 56 139.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad obdržel dne 3. 6. 2026 žádost společnosti AHM s.r.o. se sídlem Lupenice 51, 517 41 Lupenice, IČ 038 77 795, zastoupené společností Ing. Radek Píša, s.r.o., se sídlem Konečná 2770, 530 02 Pardubice, IČ 288 56 139, podanou podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o vydání změny podmínek povolení provozu pro zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona pod kódem 5.14. Jedná se o provozovnu s názvem: „Obalovna Třebovice“.

Jednalo se první změnu rozhodnutí, vydaného podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí pod čj. KrÚ 56007/2016/OŽPZ/RY ze dne 20. 7. 2016.

Zákonem č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku, došlo ke změně zákona. Jednou z těchto změn je obměna označení povolovacích ustanovení (posun písmen v § 11 odst. 2 zákona). Citovaná změna je zohledněna v tomto znění povolení provozu.

Změna podmínek povolení provozu se týká stávající obalovny věžového typu Ammann U 160 (Ammann Uniglobe 160), výrobce Ammann Schweiz AG s celkovou projektovanou kapacitou výroby 160 tun živičných směsí za hodinu. Důvodem podání žádosti o změnu podmínek povolení provozu je aktualizace provozního řádu obalovny s ohledem na novelu zákona a vyhlášky č. 415/2012 Sb.

K žádosti o změnu podmínek povolení provozu byly předloženy tyto dokumenty:
- návrh provozního řádu „**OBALOVNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ** v provozovně **TŘEBOVICE** provozovatele **AHM S.R.O**.“, vypracovaný 25. 5. 2026, společností Ing. Radek Píša, s.r.o., Konečná 2772, 530 02 Pardubice,
- zplnomocnění, opravňující k zastupování společnosti AHM s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Lupenice, IČ 038 77 795 poradenskou kancelář Ing. Radek Píša, s.r.o., se sídlem Konečná 2770, 530 02 Pardubice, IČ 288 56 139.

Jelikož žádost ze dne 3. 6. 2026 neobsahovala všechny potřebné podklady stanovené zákonem a nesplňovala nutné náležitosti podání, uvedené v příloze č. 7 zákona, vyzval proto Krajský úřad Pardubického kraje žadatele k jejímu doplnění v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu a stanovil lhůtu pro doplnění.

Současně s výzvou podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu krajský úřad výše uvedeného správní řízení usnesením čj. KUPA-11600/2026-4 ze dne 5. 6. 2026 přerušil. Lhůta pro odstranění nedostatků podání byla stanovena do 30. 11. 2026.

Důvodem pro přerušení řízení byla nutnost dopracování provozního řádu o tzv. nepřetržité sledování a zaznamenávání provozního parametru pro záchyt tuhých emisí pro koncové filtrační zařízení typu AFA 48 s tkaninovými filtry.

Novela vyhlášky č. 398/2025 Sb., kterou se mění vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., stanovuje provozovatelům zdrojů, uvedených v příloze č. 2 zákona pod kódem 5.14. nepřetržitě sledovat a zaznamenávat provozní parametr u technologií snižování emisí, které jsou stanoveny v příloze č. 19 výše uvedené vyhlášky.

Povinnost nepřetržitého sledování a zaznamenávání provozního parametru u zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona pod kódem 5.14., které jsou vybaveny některou technologií ke snižování emisí, musí být stanovena v případě povinnosti provádění periodického jednorázového měření znečišťujících látek.

Nepřetržité sledování a zaznamenávání provozního parametru je dle přílohy č. 19 bodu 4 výše uvedené vyhlášky vyžadováno u zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona pod kódem 5.14., u technologických procesů zahrnujících přímý či nepřímý procesní ohřev, který je realizován záměrně dodanou energií. Sušící buben ohřevu kameniva obalovny je takto charakterizovanou technologií.

Jako odprašovací zařízení, sloužící k odloučení prachu ze spalin, vznikajících v sušícím bubnu při ohřevu kameniva a asfaltového pojiva dalších ingrediencí je instalováno koncové filtrační zařízení typu AFA 48 s kapsovými látkovými filtry s regenerací prováděnou účinkem zpětného proplachu vzduchem, vracením odloučeného prachu z výsypky šnekovým dopravníkem do výroby a odtahem filtrované vzdušniny do ocelového komína.

Pro omezování emisí TZL je u výrobu obaloven použita technologie záchytu na tkaninovém textilním filtru a v seznamu provozních parametrů, uvedených v tabulce přílohy č. 19 novelizované vyhlášky je uveden jako provozní parametr tlaková ztráta.

Žadatel dne 30. 9. 2026 doplnil žádost rychlou cestou pomocí emailové schránky a na krajský úřad předložil aktualizovaný provozní řád s návrhem nepřetržitě sledovaného a zaznamenávaného parametru pro kontrolu účinnosti tkaninových filtrů. Žádost byla poté ještě doplněna dne 13. 10. 2026 a žadatel předložil provozní řád prostřednictvím datové schránky krajského úřadu. V příloze k návrhu provozního řádu byl dále přiložen výňatek z návodu k obsluze odprašovacího zařízení, zdůvodňující hraniční hodnotu tlakové ztráty filtru - ukazatel vykazující nutnost výměny filtru.

Po doplnění žádosti o zákonem stanovené náležitosti Krajský úřad Pardubického kraje pokračoval v započatém řízení a informoval o tom žadatele oznámením, vydaným pod čj. KUPA-11600/2026-7 ze dne 14. 10. 2026.

Krajský úřad také tímto oznámením jako správní úřad příslušný k provedení úkonu, tj. vydání povolení provozu stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákonu, v souladu s ust. § 5 odst. 1, 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), upozornil provozovatele (poplatníka) na povinnost uhrazení správního poplatku, stanoveného dle položky 27A, bodu 2, sazebníku – přílohy č. 1 k zákonu o správních poplatcích ve výši 3 000 Kč. V souladu s ust. § 5 odst. 5 zákona o správních poplatcích může Krajský úřad může vydat změnu podmínek povolení provozu dle ust. § 13 odst. 2 zákona až po zaplacení správního poplatku.

Správní poplatek byl uhrazen dne 27. 10. 2026.

Spolu s oznámením, vydaným pod čj. KUPA-11600/2026-7 ze dne 14. 10. 2026. o pokračování správního řízení, kterým Krajský úřad Pardubického kraje účastníky řízení vyrozuměni, že podaná žádost obsahuje všechny zákonem dané náležitosti, a proto byli současně seznámeni s podklady rozhodnutí.

Dále byli účastníci řízení vyrozuměni o tom, že jsou oprávněni podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníkům řízení bylo také dáno právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

Dále Krajský úřad Pardubického kraje sdělil, že do spisového materiálu je možno nahlížet na oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje (2. podlaží budovy Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 120, budova C – bývalá „Reálka“, 532 11 Pardubice, číslo dveří 207), a to v úřední dny (pondělí a středa: 8,00 – 17,00 hodin), mimo úřední dny po telefonické domluvě na tel. čísle 466 026 439. Účastníci řízení jsou oprávnění podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydáním rozhodnutí.

Krajský úřad dále účastníky řízení vyrozuměl, že v případě, že Krajský úřad neobdrží nové podklady, a bude uhrazen správní poplatek, předpokládá vydání rozhodnutí ve věci.

Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení nebyly krajskému úřadu dále doručeny žádné další podklady rozhodné pro vydání rozhodnutí, nepovažoval krajský úřad za důležité, opakovaně účastníky řízení seznamovat s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Z tohoto důvodu došel krajský úřad k závěru, že účastníci řízení souhlasí s obsahem předložené žádosti.

V souvislosti s platností zákona č. 42/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 zákona nemají být součástí povolení provozu žádné závazné podmínky provozu, které jsou již stanoveny zákonem nebo prováděcím právním předpisem.

Z povolení byly odstraněny podmínky, které odkazovaly na povinnosti vyplývající z ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona dodržovat emisní limity a z ustanovení § 17 odst. 3 písm. c) zákona vést provozní evidenci a v zákonem stanoveném termínu podávat hlášení údajů souhrnné provozní evidence do ISPOP.

Krajský úřad upravil a podrobněji precizovat technickou charakteristiku obalovny, uvedením všech souvisejících technologických součástí. Krajský úřad provedl celkovou revizi podmínek povolení.

Specifické emisní limity jsou pro obalovnu jsou uvedeny v platném znění přílohy č. 8, části II., bodu 4.6. vyhlášky č. 415/2012 Sb. Provozovatel má povinnost zjišťovat úroveň znečišťování dle § 6 odst. 1 zákona, a to měřením. Interval jednorázového měření emisí je v souladu s § 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky stanoven periodou jedenkrát za jeden kalendářní rok.

V podmínce pro obalovnu byla stanovena povinnost v pravidelných intervalech provádět jednorázové měření emisí a výsledky z těchto měření využívat jako podklad každoročního výpočtu emisí. Dále byl upraven text, týkající se provádění pravidelných servisních kontrol a oznamování změn podmínek provozování zdrojů s dopadem na ochranu ovzduší příslušným orgánům ochrany ovzduší.

Krajský úřad v souladu s § 6 odst. 4 zákona v podmínkách povolení provozu stanovil povinnost nepřetržitého sledování a zaznamenávání nejvhodnějšího provozního parametru pro kontrolu správné funkce technologie ke snižování emisí.

Předložená aktualizace provozního řádu obsahuje popis technického prostředku pro nepřetržité sledování a zaznamenávání provozního parametru – tlakové ztráty u filtračního zařízení AFA 48 a jeho uchovávání. Naměřené hodnoty talkové ztráty jsou zaznamenávány v intervalu 30 min.

Tlaková ztráta představuje přímý ukazatel provozního stavu a funkčnosti filtračního zařízení. Poznámka pod tabulkou přílohy č. 19 vyhlášky dále stanovuje obecný požadavek na nepřetržité sledování a zaznamenávání příkonu ventilátoru nebo obdobného zařízení zajišťujícího odsávání technologie a odvod emisí. Současně však připouští výjimky z této povinnosti v případech, kdy jsou nepřetržitě sledovány a zaznamenávány jiné provozní parametry umožňující průběžné ověřování řádné funkce zařízení ke snižování emisí. Krajský úřad má za to, že v daném případě je účel poznámky pod tabulkou přílohy č. 19 vyhlášky naplněn nepřetržitým sledováním a zaznamenáváním tlakové ztráty tkaninového filtru, a proto nebyl stanoven požadavek na souběžné nepřetržité sledování a zaznamenávání příkonu ventilátoru.

V souvislosti s technickými podmínkami provozu obaloven, stanovenými platným zněním vyhlášky č. 415/2012 Sb., s platností do 31. prosince 2027 provozovatel aplikuje technická opatření, směřující k naplnění těchto podmínek. Konstrukční systém věže AMMAN Uniglobe 160 využívá přirozeného zakrytování technologických uzlů, potenciální zdroje prachu jako třídič, mezizásobníky a váhy jsou samy o sobě zapouzdřené a udržovány v mírném podtlaku a s odtahem do filtrační jednotky. Do systému pro záchyt prachu je odsávána odpadní vzdušnina jak z prostoru sušícího bubnu a třídiče dávkování kameniva. Dávkovače kameniva jsou opatřeny stěnami a zákryty a dopravníkové cesty jsou v celém průběhu zakrytované.

Další podmínky k omezování emisí tuhých látek a pachově postižitelných látek jsou dále uvedena provozním řádu.

Krajský úřad upozorňuje, že provozovatel je mimo jiné povinen v zákonem stanoveném termínu podávat hlášení údajů souhrnné provozní evidence do ISPOP, jak vyplývá z ustanovení § 17 odst. 3 písm. c) zákona.

S ohledem na platné znění § 13 odst. 4 zákona krajský úřad vypracoval úplné znění výrokové části původního rozhodnutí ve znění jeho následných změn.

Předmětná změna podmínek povolení není v rozporu s opatřeními uvedenými v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, aktualizace 2020, schváleného 27. 1. 2021, který je přílohou č. 6 Věstníku MŽP, ročník XXXI – leden 2021 – částka 1, vydaném pod čj. MZP/2021/130/65, ve znění aktualizačního dodatku k roku 2024 vydaného ve Věstníku MŽP, ročník XXXIV – květen 2024 – částka 4, pod čj. MZP/2024/080/209.

Jediným účastníkem tohoto řízení dle ustanovení § 27 správního řádu je společnost Skanska Asfalt s.r.o. se sídlem Pavelkova 1133/6, 779 00 Olomouc, IČ 241 23 641, zastoupená společností Ing. Radek Píša, s.r.o. se sídlem Konečná 2770, 530 02 Pardubice, IČ 288 56 139.

POUČENÍ ÚČASTNÍKA

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, k Ministerstvu životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy III. se sídlem v Hradci Králové, podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání musí mít podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Pardubického kraje. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

otisk úředního razítka

Příloha č. 1:
Aktualizovaný s názvem: „**PROVOZNÍ ŘÁD - OBALOVNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ** v provozovně **TŘEBOVICE** provozovatele **AHM S.R.O**.“, vypracovaný 25. 5. 2026.

Příloha č. 2:
Úplné znění výrokové části rozhodnutí krajského úřadu, vydané podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí pod čj. KrÚ 56007/2016/OŽPZ/RY ze dne 20. 7. 2016, ve znění první změny vydané pod čj. KUPA-11600/2026-9 ze dne 10. 11. 2026